Innovation & Action
INOAC

サーマックス
RW

燃え広がらない から安心!

サーマックス
RW

■木造住宅用断熱材
■熱伝導率：0.020W/(m·K)
■高い断熱特性を持つアルミ箔面材採用で夏期の日射対策にも最適です。

酸素指数
26%
非着火

断熱性
0.020 W/(m·K)
熱伝導率

着火せず、炭化

防水性
0.9g/100cm²
吸水量

遮熱特性
夏場の日射時 特に効果を発揮
熱抵抗値 実質 約30%アップ

世界標準の高性能断熱材

新 建築用 高性能 難燃断熱ボード
サーマックスの家
ポリイソシアヌレートフォーム(PIR)断熱ボード

サーマックス　RW　製品規格

サーマックス
RW



主用途	品　番	寸　法			
木造建築 床、壁、 屋根、桁上	RW-30	30	910	1820	1.5
	RW-40	40	910	1820	2.0
	RW-50	50	910	1820	2.5
		50	910	3000	2.5
	RW-66	66	910	1820	3.3
	RW-80	80	910	1820	4.0
	RW-100	100	910	1820	5.0

■木造住宅用断熱材
■熱伝導率：**0.020W/(m·K)**
■断熱材に求められる性能を高次元で実現

お問い合わせは
サーマックス
フリーコール
0800-170-3971
平日 午前9:00～午後5:00　■土日、祝日、年末年始はお休みです。

●東京支店 TEL 03-3492-9171　●大阪支店 TEL 06-7657-7980　●札幌営業所 TEL 011-851-7171　●浜松営業所 TEL 050-3145-5811
●中部支店 TEL 052-583-4821　●九州支店 TEL 092-431-8323　●東北営業所 TEL 050-3145-5900　●広島営業所 TEL 050-3145-5810

販売元
株式会社 イノアック コーポレーション
本　社　〒141-0032 東京都品川区大崎2丁目9番3号 大崎ウエストシティビル4F
TEL：03-3492-9171　FAX：03-3492-8319

製造元
株式会社 東北イノアック
本　社　〒987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦字二又下28
TEL：050-3145-5836　FAX：0229-34-2303

www.inoac.co.jp
サーマックス　検索

●掲載の内容は2023年3月現在のものです。　●記載されている表·図面·写真等を無断で転載、あるいは複製することは、かたくお断りします。　●製品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※サーマックスは(株)イノアックコーポレーションの登録商標です。